

Status:	Ok
Freigabe:	22.10.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	16; 24; 36-220 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno Y, bawełna P016 – P220
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	TopTec

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	4 - sztywna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Optymalny produkt do szlifowania ręcznego taśmą - Wysoka wytrzymałość krawędzi, wysoka odporność na rozerwanie
Przemysł meblarski:	- Idealna powierzchnia dzięki technologii TopTec - Proces bezpyłowy: dzięki konstrukcji antystatycznej pył nie przywiera do taśmy, obrabianego materiału ani narzędzia - Długi okres użytkowania dzięki bardzo wytrzymałemu podłożu i zoptymalizowanej technologii nakładania nasypu - Wysoka wydajność ścierna przy obróbce miękkiego i twardego drewna w niskim zakresie granulacji

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	- Szlifowanie nierówności - Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen

Anwendungen

Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wyrównujące krawędzi - Szlifowanie wstępne w produkcji sklejk - Szlifowanie przygotowawcze w produkcji sklejk - Szlifowanie wstępne klejonych płyt z miękkiego drewna - Szlifowanie przygotowawcze klejonych płyt z miękkiego drewna - Szlifowanie wykończeniowe klejonych płyt z miękkiego drewna - Szlif wstępny powłok malarskich i lakierniczych
---------------------	--

Werkstoff

Wykończenie wnetrz:																							
Przemysł meblarski:	<table> <tr> <td>Lite drewno</td><td>● Miękkie drewno</td></tr> <tr> <td>Lite drewno</td><td>● Twarde drewno</td></tr> <tr> <td>Lite drewno</td><td>● Drewno żywiczne</td></tr> <tr> <td>Materiały drewniane</td><td>○ Sklejka</td></tr> <tr> <td>Materiały drewniane</td><td>● Płyta MDF</td></tr> <tr> <td>Materiały drewniane</td><td>○ Płyta wiórowa</td></tr> <tr> <td>Powłoki</td><td>○ Stara powłoka lakiernicza</td></tr> <tr> <td>Powłoki</td><td>○ Stara powłoka malarska</td></tr> <tr> <td>Powłoki</td><td>○ Szpachla</td></tr> <tr> <td>Powłoki</td><td>○ Wypełniacz</td></tr> <tr> <td>Tworzywa sztuczne</td><td>● Materiały mineralne</td></tr> </table>	Lite drewno	● Miękkie drewno	Lite drewno	● Twarde drewno	Lite drewno	● Drewno żywiczne	Materiały drewniane	○ Sklejka	Materiały drewniane	● Płyta MDF	Materiały drewniane	○ Płyta wiórowa	Powłoki	○ Stara powłoka lakiernicza	Powłoki	○ Stara powłoka malarska	Powłoki	○ Szpachla	Powłoki	○ Wypełniacz	Tworzywa sztuczne	● Materiały mineralne
Lite drewno	● Miękkie drewno																						
Lite drewno	● Twarde drewno																						
Lite drewno	● Drewno żywiczne																						
Materiały drewniane	○ Sklejka																						
Materiały drewniane	● Płyta MDF																						
Materiały drewniane	○ Płyta wiórowa																						
Powłoki	○ Stara powłoka lakiernicza																						
Powłoki	○ Stara powłoka malarska																						
Powłoki	○ Szpachla																						
Powłoki	○ Wypełniacz																						
Tworzywa sztuczne	● Materiały mineralne																						

Konfektionsformen

	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płócienne - Jumbolino - Rolki jumbo - Rolki samoprzylepne
	Formatka	- Formatka siafast - Formatki samoprzylepne - Formatki różne
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25-399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6-30 mm / długość do 950 mm)
	Komponenty systemowe	- Poszetki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka taśmowa ręczna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie powierzchni taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie krawędzi taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, kontaktowe/poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie szerokotaśmowe, poduszkowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą poprzeczną
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie taśmą, kontaktowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie długotaśmowe
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie na wale, pneumatyczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie krążkami, stacjonarne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie tulejami ściernymi
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie kamienia - Szlifowanie szyb
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Für optimale Leistung auf Massivholz		
Copy:	2920 siawood to produkt optymalny do szlifowania taśmą w produkcji sklejki i płyt z miękkiego drewna, oferujący wysoką wydajność ścierną, długą żywotność i dobrą jakość wykończenia we wszystkich granulacjach.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1894
		Tylna strona:	ID 1887
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 353 ID 332
		Przemysł meblarski:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 1672

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung