

Status:	Ok
Freigabe:	14.10.2020

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Płyty Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	60-320 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Tkanina JJ, bawełna
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	6 - średnia
Żywotność:	7 - długi
Wykończenie:	9 - bardzo dobre
Elastyczność:	9 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Optymalny produkt do szlifowania ręcznego elementów toczonech - Możliwość oddarcia dowolnego formatu
Przemysł meblarski:	- Wysoka stabilność kształtu podczas szlifowania profili taśmą - Optymalny produkt do szlifowania ręcznego elementów toczonech - Dobre dopasowanie do konturów, zaokrągleń i profili - Możliwość oddarcia dowolnego formatu - Do wałków pneumatycznych - Do wałków szczotkowych

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wykończeniowe profili i konturów - Szlifowanie przygotowawcze zaokrągleń i profili - Szlifowanie profili, promień powyżej 5 mm

Werkstoff		
Wykończenie wnętrz:	Drewno Drewno Drewno Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Materiały mineralne Podkłady Szpachla Wypełniacz	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Lakier UP ○ Lakier PUR ○ Lakier NC ○ Lakier UV ○ Lakier wodny ● Materiały mineralne ● Podkład ● Szpachla ● Wypełniacz
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Podkład ○ Szpachla ○ Wypełniacz ○ Lakier UP ○ Lakier PUR ○ Lakier NC ○ Lakier UV ○ Lakier wodny ● Materiały mineralne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płóciennie - Jumbolino - Rolki jumbo
	Arkusz	- Półarkusz - Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatki różne
	Krążki	- Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy szerokie (szerokość: od 400 mm) - Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Komponenty systemowe	- Poszetki - Profile siastar

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne profili
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie profili taśmą
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie luźną taśmą
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie strukturyzátorem
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie na wale, pneumatyczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Rolki
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation	
Claim:	Bardzo elastyczny produkt do profili, zaokrągleń i konturów o promieniu 5–10 mm
Copy:	Podczas szlifowania profili o promieniu 5–10 mm produkt 2936 siatur jj wykazuje wysoką stabilność kształtu i zapewnia niezawodny rezultat pracy podczas szlifowania materiałów profilowanych.



Kommunikation			
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 273 ID 5622
	Przentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7617 ID 1676

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung