

Status:	Ok
Freigabe:	26.05.2025

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Przemysł meblarski Wykończenie wnętrz
Weitere-Industrien:	Kuchnie Okna i drzwi

Produktprofil	
Typ ziarna::	Tlenek aluminium
Zakres granulacji (cały):	40; 60-320; 400; 600 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Płótno H, bawełna
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	5 - średnia
Żywotność:	6 - średnia
Wykończenie:	10 - bardzo dobre
Elastyczność:	9 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Możliwość oddarcia dowolnego formatu - Najlepsze dopasowanie w wersji siasoft - Dobre dopasowanie do konturów i kształtów
Przemysł meblarski:	- Wysoka stabilność kształtu podczas szlifowania profili taśmą - Dobre dopasowanie do konturów i kształtów - Do wałków szczotkowych

Anwendungen	
Wykończenie wnętrz:	
Przemysł meblarski:	- Szlifowanie wykończeniowe profili i konturów - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych na powierzchniach równych i zaokrąglonych - Szlifowanie profili, promień powyżej 2 mm - Szlif finalny powłok malarskich i lakierniczych, szpachli, wypełniaczy i tworzyw sztucznych

Werkstoff		
Wykończenie wnętrz:	Drewno Drewno Drewno Gips Lakiery Lakiery Lakiery Lakiery Materiały drewniane Materiały mineralne Płyty gipsowo-włóknowe Podkłady Szpachla Wypełniacz	● Tworzywa sztuczne ● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Gips ● Lakier PUR ● Lakier NC ● Lakier wodny ● Lakier akrylowy ● Sklejka ● Materiały mineralne ○ Płyty gipsowo-włóknowe ● Podkład ● Szpachla ● Wypełniacz
Przemysł meblarski:	Lite drewno Lite drewno Lite drewno Materiały drewniane Minerały Minerały Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Powłoki Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne	● Miękkie drewno ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ● Sklejka ○ Gips ○ Płyty gipsowo-włóknowe ● Lakier NC ● Lakier UV ● Lakier UP ● Lakier akrylowy ● Szpachla ● Wypełniacz ● Podkład ● Lakier PUR ● Lakier wodny ● Materiały mineralne ○ Tworzywa sztuczne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki płóciennie - Jumbolino - Rolki jumbo - Rolki siasoft - Rolki ekonomiczne
	Arkusz	- Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatka siasoft - Formatki samoprzylepne - Formatki różne

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krażki	- Krążki samoprzylepne - Krążki różne
	Taśmy	- Taśmy do szlifierek ręcznych i tuleje ściernie (szerokość: 30-390 mm / długość do 950 mm) - Taśmy wąskie, krawędziowe i długie (szerokość: 25–399 mm / długość do 8500 mm) - Taśmy ściernie wąskie (szerokość: 6–30 mm / długość do 950 mm)
	Komponenty systemowe	- Szpula plastikowa - Poszetki

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne profili
	Stacjonarne szlifowanie taśmą	Szlifowanie profili taśmą
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie na wale, pneumatyczne
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Szlifowanie strukturyzátorem
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Rolki
Szlif:		

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie na mokro - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	- Produkt można łatwo oderwać wzdłuż i w poprzek
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Szlifowanie aż do perfekcyjnego wykończenia w przypadku materiałów profilowanych o promieniu 2–5 mm		
Copy:	W przypadku promienia 2–5 mm podczas szlifowania ręcznego i przy użyciu szlifierek ręcznych, produkt 2951 siatur h prezentuje swoje atuty, do jakich należą dobre dopasowanie i stabilność kształtu, przede wszystkim podczas szlifowania finalnego, oraz szlifowania przygotowawczego i wykończeniowego powłok malarskich i lakierniczych, szpachli oraz wypełniaczy.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID
		Tylna strona:	ID
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wnętrz:	ID 360
		Przemysł meblarski:	
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7619 ID 1678

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung