

Durum:	Tamam
Onay:	22.11.2023

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	



Ürün profili		
Kum tipi:	Kahverengi korindon	
Kum aralığı (toplam):	40; 60-80; 120-150; 220	FEPA F / ISO 8486
Taban:	X bez, pamuklu	
Püskürtme şekli:	Elektrostatik	
Bağlantı:	Tam suni reçine	
Özel katman:		
Donanım:		

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta	
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	10 - çok iyi	
Esneklik:	8 - Esnek	
Pres basıncı:	3 - Az	

Avantajlar	
Metal işleme:	- Uzun bir süre boyunca olağanüstü ve sabit kalitede finiş - Fırçalı valsler için uygundur - Metal ve paslanmaz malzemede üniversal olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Yapılandırma/Son kat

Malzeme		
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	<ul style="list-style-type: none">● Çelik● Demir olmayan metal● Paslanmaz çelik (Inox)

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo
	Mop zımpara	- Bez kamalı mop zımpara - Bez saplı mop zımpara

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik

İletişim		
Lisans:	Flap zımpara disklerinin, silindirlerinin ve moplarnın kullanılması için Jumbo makara	
Kopya:	Jumbo makara 2988 siamet yüksek kalitede flap zımpara disklerinin, silindirlerinin ve moplarnın kullanılması için gerekli optimum koşulları sağlar. Pamuk altlık ve kahverengi korindon sayesinde 2988 siamet çelik, paslanmaz çelik ve demir olmayan metal kullanımlarında yüksek kalitede bir son kat uygulamasını mümkün kılar.	
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID 7032
		Arka yüz: ID 7033
	Uygulama görseli	Metal işleme: ID 8075
	Ürün gösterimi:	
	Makro bağlantısı:	
	Ambalaj görseli:	
Ürün grup görseli:	ID 12298	

- Ana uygulama
- Yan uygulama