

Durum:	Tamam
Onay:	05.08.2021

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Döküm, dövme Makineler, sistemler

Ürün profili	
Kum tipi:	Zirkon korindon
Kum aralığı (toplam):	24; 36-40; 60-120
Taban:	Fiber
Püskürtme şekli:	Kapalı
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	Soğutucu etkin madde
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	9 - çok yüksek
Dayanım süresi:	9 - çok uzun
Son kat:	8 - İyi
Esneklik:	1 - çok sert
Pres basıncı:	10 - yüksek
	- Düz

Avantajlar	
Metal işleme:	- Yüksek kazıma oranı - Yüksek dayanım süresi - Çok yönlü olarak kullanılabilir

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Pası giderme - Kaynak için hazırlık - Renk değişimlerini giderme - Kazıma - Yüzey perdahı - Çapak giderme - Tesviye ve hataları düzleme

Malzeme	
Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller
	● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ● Demir olmayan metal

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Diskler	- Fiber diskler

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Taşılama makinesi
Zımparalama:	Kuru zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	- Islak zımparalama - Zor işlenen malzemeler - Çok yumuşak zımparalama (esnek disk) - Taş zımparalama
Uygulama önerisi:	- Agresif zımparalama için sert bir zımpara tabanı seçin - Yumuşak zımparalama için yumuşak bir zımpara tabanı seçin - Alüminyum zımpara sırasında yağ kullanılması önerilir
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Yüksek performanslı zirkon fiber disk
Kopya:	Özellikle çelik uygulamaları ve demir olmayan metaller için geliştirilmiş olan 4819 siaron 8 fiber diskleri, yüksek bir kazıma oranı ve yüksek bir dayanım süresi sunar.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Ön sayfa: ID 1916
	Arka yüz: ID 1917
	Uygulama görseli
	Metal işleme: ID 8056
	Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:	
Ambalaj görseli:	
Ürün grup görseli:	
ID 12300	

- Ana uygulama
- Yan uygulama