

Status:	Ok
Freigabe:	05.08.2021

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	Odlewnictwo i kuźnictwo Maszyny i systemy

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund
Zakres granulacji (cały):	24; 36; 60-80; 120 P016 – P120 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Fibra
Rodzaj nasypu:	pełny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	Substancja chłodząca
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	8 - wysoka
Żywotność:	8 - długi
Wykończenie:	8 - dobre
Elastyczność:	2 - bardzo sztywna
Siła nacisku:	9 - wysoka

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Produkt uniwersalny w użyciu - Wyjątkowo korzystna relacja ceny do wydajności

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Usuwanie rdzy - Obróbka spawów - Usuwanie przebarwień powierzchni - Szlifowanie – zbieranie nadmiaru - Szlifowanie powierzchni - Gratowanie - Wygładzanie i wyrównywanie niedoskonałości

Werkstoff	
Obróbka metalu:	Metale nieżelazne Stal

- Metal nieżelazny
- Stal niestopowa / niskostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krażki	- Krążki fibrowe

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie na mokro - Materiały trudne w obróbce - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	- Do agresywnego szlifowania wybrać twardą tarczę mocującą - Do delikatnego szlifowania wybrać miękką tarczę mocującą
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Uniwersalny produkt do efektywnego zbierania nadmiaru		
Copy:	Przeznaczona do obróbki wszystkich stali niestopowych i niskostopowych oraz metali nieżelaznych seria krążków fibrowych 4961 sialoX o wyjątkowo korzystnej relacji ceny do wydajności.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 1924
		Tylna strona:	ID 8298
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 7553
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 7622 ID 1679

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung