

Durum:	Tamam
Onay:	13.08.2019

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Esnek zımpara ürünleri
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	Saat ve mücevherat Tibbi cihazlar Merdane ve silindirler Motorlar, tahrikler

Ürün profili	
Kum tipi:	Korindon
Kum aralığı (toplam):	240; 360; 500; 800
Taban:	Polyester film
Püskürtme şekli:	Elektrostatik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta
Dayanım süresi:	8 - Uzun
Son kat:	10 - çok iyi
Esneklik:	9 - çok esnek
Pres basıncı:	3 - Az
	- microtec

Avantajlar	
Metal işleme:	- Kaba işleme derinliklerinde açıkça tanımlanmış referans değerler için - Kullanım süresi maksimizasyonu - Sabit performanslı kros zımparalama - Yüksek parlaklık sağlanan finiş yüzeyi - Sulu veya kuru olarak kullanılabilir, ayrıca soğutma maddesine karşı dayanıklıdır - Hassas yüzeylerin perdahlanması için çok kesin biçimde kalibre edilmiş kum

Uygulama alanları	
Metal işleme:	- Bakır; krom-sert krom; çinko silindir için son kat - Direksiyon parçaları ; tampon parçaları, subap ; hidrolik ürünleri ; pnömatik parçaları ve rulmanlar için son kat

Malzeme	
Metal işleme:	- Çelik - Demir içermeyen metaller - Paslanmaz çelik ● Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ● Demir olmayan metal ● Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Film zımpara ruloları
	Tabaka	- Standart tabaka
	Sistem bileşenleri	- Cabrons

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	Elle zımparalama	Elle zımparalama
	Sabit makineli zımparalama	Bant- finiş
Zımparalama:	Kuru zımparalama, Islak zımparalama	

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim	
Lisans:	Maksimum yüzey performansı için profesyonel yardımcı
Kopya:	Kumlama serisi 5960 microtec: Polyester altlıklı ve tam yapay reçine bağlantılı alüminyum oksit son kat uygulama ürünü özellikle yüksek kesim performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)
	Ön sayfa: ID
	Arka yüz: ID
	Uygulama görseli
	Metal işleme: ID 537
	Ürün gösterimi:
Makro bağlantısı:	
Ambalaj görseli:	
Ürün grup görseli: ID 7637	

- Ana uygulama
- Yan uygulama