

Durum:	Tamam
Onay:	15.12.2025

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	Elyaf keçe zımpara
Ana endüstriler:	Metal işleme İç mekan tadilatı Otomotiv Havacılık
Diğer endüstriler:	

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit Silisyum karbür
Kum aralığı (toplam):	
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler		Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	6 - orta	- siafast
Dayanım süresi:	8 - Uzun	
Son kat:	7 - İyi	
Esneklik:	10 - çok esnek	
Pres basıncı:	3 - Az	

Avantajlar	
Metal işleme:	- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Elle ve el makinesiyle zımparalama için - Düşük tıkanma - Kuru ve ıslak zımparalamada universal olarak kullanılabilir
İç mekan tadilatı:	- Çok esnek ve forma uyum sağlayabilir - Kum eklentisi ile üç boyutlu - Düşük tıkanma - Bazlara ve çözücü maddelere karşı dayanıklı - Çok uzun kullanım ömrü - Çok zor alev alır ve bu nedenle çelik yönüne güvenli bir alternatiftir
Havacılık:	- Düşük tıkanma - Sabit kum dağılımı ve penetrasyon sayesinde eşit taşıma dokusu ve yüksek kullanım ömrü - İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir

Uygulama alanları

Metal işleme:	- Pası giderme - Renk değişimlerini giderme - Yapılandırma/Son kat
İç mekan tadilatı:	- Ahşap, kompozit malzemeleri, boyayı, cilayı ve dolgu maddelerini zımparalama - Soyulan ahşap verniklerini zımparalama - Boyaların daha iyi tutunması için yüzeyi hafif zımparalama - Yüzeylerde hassas zımparalama - Mineral malzemelerde perdahlama
Havacılık:	- Cam elyafı destekli plastikleri (GFK) zımparalama - Eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri zımparalama - Kaynak noktalarını temizleme - Profilleri ve yuvarlamaları ara zımparalar - Taşlama izlerini inceltme

Malzeme

Metal işleme:	Çelik Demir içermeyen metaller Paslanmaz çelik	Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik Demir olmayan metal Paslanmaz çelik
İç mekan tadilatı:	Ahşap Ahşap Cilalar	● Yumuşak ahşap ● Sert ahşap ○ Cila
Havacılık:	Demir içermeyen metaller Kompozit malzemeler Kompozit malzemeler Paslanmaz çelik	○ Alaşımsız / düşük alaşımlı çelik ● Alüminyum ● Cam elyafı destekli plastik (GFK) ● Kompozit malzeme ○ Paslanmaz çelik

Üretim biçimleri

	Üst giyim	Alt giyim
	Rulolar	- Bez rulo - Jumbolino - siafleece rulolar
	Tabaka	- Yarı tabaka - Standart tabaka
	Şeritler	- siafleece şeritler
	Sünger zımpara	- Diskler
	Delta ve çokgen	- Delta ve çokgen
	Diskler	- siafleece diskler
	Mop zımpara	- Bez ve keçe kamalı mop zımpara - Keçe kamalı mop zımpara - Bez mop zımpara - Bez ve keçe saplı mop zımpara - Keçe mop zımpara

Üretim biçimleri	Üst giyim	Alt giyim
	Bantlar	- scm bantlar
	Sistem bileşenleri	- siastar profili

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması - Toz emme sistemi kullanma veya maskesi takma

İletişim			
Lisans:	Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için		
Kopya:	6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa:	ID 4884
		Arka yüz:	ID 4884
	Uygulama görseli	Metal işleme:	ID 557
		İç mekan tadilatı:	ID 115555
		Havacılık:	ID 6387
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
Ambalaj görseli:			
	Ürün grup görseli:	ID 1684	

- Ana uygulama
- Yan uygulama