


Durum:	Onaylanmadı
Onay:	

Sınıflandırma	Kamusal kullanım serileri
Ürün bilgisi:	
Ana endüstriler:	Metal işleme
Diğer endüstriler:	

Ürün profili	
Kum tipi:	Alüminyumoksit
Kum aralığı (toplam):	
Taban:	Örülmemiş / bez
Püskürtme şekli:	
Bağlantı:	Tam suni reçine
Özel katman:	
Donanım:	

Özellikler	Teknoloji
Yüzey kazıma performansı:	
Dayanım süresi:	
Son kat:	
Esneklik:	
Pres basıncı:	

Kullanım alanları	Üst grup	Alt grup
	El makinesiyle zımparalama	Kalıpçı taşlama
Zımparalama:		

Ayrıntılar	
Şunun için uygun değil:	
Uygulama önerisi:	
Güvenlik önerisi:	Şu adresteki güncel, geçerli güvenlik önerilerini dikkate alın: www.sia-abrasives.com > Uzmanlık > Güvenlik - Güvenlik sertifikası (sia Abrasives'den alınır) - Genel FEPA güvenlik önerileri - Göz ve yüz koruması

İletişim			
Lisans:	El makinesi ile zımparalamada daha hızlı yüzey işleme için		
Kopya:	Keçe ve esnek zımparalama malzemesi kombinasyonlu bir şafta sahip olan flap zımparalar hafif bir parlatma ve eşit düzeyde zımparalanmış bir yüzey sunar.		
Resim:	Product Top View (PTV) (ürüne üstten bakış)	Ön sayfa: ID	Arka yüz: ID
	Uygulama görseli		
	Ürün gösterimi:		
	Makro bağlantısı:		
	Ambalaj görseli:		
	Ürün grup görseli:		

- Ana uygulama
- Yan uygulama