

# Technisches Datenblatt

6150 siafleece fd




Status:	nicht freigegeben
Freigabe:	

<b>Klassifizierung</b>	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ściernie
Haupt-Industrien:	
Weitere-Industrien:	

<b>Produktprofil</b>	
Typ ziarna::	
Zakres granulacji (cały):	
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

<b>Eigenschaften</b>		<b>Technologia</b>
Wydajność ścierna:	1 - niska	- siafast
Żywotność:	8 - długi	
Wykończenie:	8 - dobre	
Elastyczność:	5 - średnia	
Siła nacisku:	3 - mało	

<b>Konfektionsformen</b>	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki siafleece

<b>Stosowanie</b>	Obergruppe	Untergruppe
Szlif:	Szlifowanie na sucho, Szlifowanie na mokro	

<b>Details</b>	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	

<b>Details</b>	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	<p>Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Know-how &gt; Sicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa norm europejskich (EN)</li> <li>- Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA</li> <li>- Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives)</li> </ul>

<b>Kommunikation</b>		
Claim:		
Copy:		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV) <span style="float: right;">Przednia strona: ID</span>	
		Tylna strona: ID
	Zdjęcie zastosowania	
	Prezentacja produktów:	
	Zdjęcie makro:	
	Zdjęcie opakowania:	
	Zdjęcie grupy produktów:	

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung