Technisches Datenblatt
6300 siastrip

Status:	Ok
Freigabe:	10.12.2019

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Włókninowe materiały ścierne
Haupt-Industrien:	Obróbka metalu
Weitere-Industrien:	

Produktprofil	
Typ ziarna::	Węglik krzemu
Zakres granulacji (cały):	
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoiwo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften		**Technologia**
Wydajność ścierna:	7 - wysoka	- X-LOCK
Żywotność:	9 - bardzo długi	
Wykończenie:	6 - przeciętne	
Elastyczność:	3 - sztywna	
Siła nacisku:	4 - mało	

Vorteile	
Obróbka metalu:	- Niewielki stopień zaklejania - Doskonała wydajność i długa żywotność

Anwendungen	
Obróbka metalu:	- Usuwanie rdzy i powłok malarskich - Czyszczenie po szlifowaniu wypełniaczy

Werkstoff		
Obróbka metalu:	Stal	● Stal niestopowa / niskostopowa

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Arkusz	- Standardowy arkusz
	Formatka	- Formatki różne
	Krążki	- Krążki siafix - Krążki siastrip - Krążki siafleece

Technisches Datenblatt
6300 siastrip

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Ściernice listkowe	- Ściernice listkowe, włóknina

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka kątowa
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka prosta
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Optymalny produkt do usuwania powłok malarskich i rdzy		
Copy:	6300 siastrip do stali niestopowej i niskostopowej spełnia wszystkie wymagania użytkowników pod względem wydajności ściernej i żywotności, a ponadto przekonuje niskim stopniem zaklejania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona: Tylna strona:	ID 4890 ID 4890
	Zdjęcie zastosowania	Obróbka metalu:	ID 4557
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 8167

● Hauptanwendung
○ Nebenanwendung