

Status:	Ok
Freigabe:	23.01.2024

Klassifizierung	Serie publiczne
Typ produktu:	Elastyczne materiały ściernie
Haupt-Industrien:	Wykończenie wnętrz Aerospace Motoryzacja
Weitere-Industrien:	Okna i drzwi Kuchnie Budowa statków Elektrownie wiatrowe Przemysł stoczniowy Samochody ciężarowe Autobusy Kolej

Produktprofil	
Typ ziarna::	Korund niebieski / korund półszlachetny
Zakres granulacji (cały):	80-240; 320; 400 FEPA P / ISO 6344
Podłoże:	Dzianina
Rodzaj nasypu:	elektrostatyczny
Spoivo:	Żywica syntetyczna
Powłoka specjalna:	
Technologia:	

Eigenschaften	Technologia
Wydajność ścierna:	9 - bardzo wysoka
Żywotność:	9 - bardzo długi
Wykończenie:	7 - dobre
Elastyczność:	9 - bardzo elastyczna
Siła nacisku:	

Vorteile	
Wykończenie wnętrz:	- Odsysanie pyłu z całej powierzchni materiału ściernego - Wysoka wydajność ścierna bez zaklejania - Najwyższa efektywność i wydajność - Wysoka odporność na rozerwanie dzięki stabilnemu podłożu siatkowemu
Motoryzacja:	- Najskuteczniejszy odciąg pyłu - Wysoka wydajność ścierna - Najniższy stopień zaklejania - Długa żywotność - Niezależność od rodzaju otworów odpylających - Wysoka odporność na rozerwanie dzięki stabilnemu podłożu siatkowemu

Vorteile

Aerospace:	- Odsysanie pyłu z całej powierzchni materiału ściernego - Wysoka wydajność ścierna bez zaklejania - Najwyższa efektywność i wydajność - Wysoka odporność na rozerwanie dzięki stabilnemu podłożu siatkowemu - Idealny produkt do drewna zawierającego substancje maziste, olej i żywicę
------------	--

Anwendungen

Wykończenie wewnątrz:	- Abschleifen von Roststellen - Abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - Abschleifen von alter Farbe und Lacken - Abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - Szlif wstępny desek tarasowych - Szlif wstępny tarasów drewnianych i krawędzi basenów - Szlif wstępny łuszczących się lub źle przywierających powłok malarskich - An- oder Abschleifen von Oberflächen - Anschleifen von gespachtelten Flächen - Anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe - Usuwanie nierówności, takich jak zarysowania lub plamy - Feinschleifen von Oberflächen - Szlifowanie nierówności - Planschleifen von Leichtbauwänden - Nadawanie struktury belkom drewnianym
Motoryzacja:	- Szlif wstępny powłok i zanieczyszczeń - Wyrównywanie nierówności w pobliżu krawędzi naprawionego miejsca - Szlifowanie powierzchni szpachli i wypełniaczy - Szlifowanie wykończeniowe wypełniaczy
Aerospace:	- Szlif wstępny powłok i zanieczyszczeń - Szlif finalny powłok malarskich i lakierniczych, szpachli, wypełniaczy i tworzyw sztucznych - Szlif finalny podkładów - Szlifowanie wykończeniowe powierzchni i krawędzi - Szlifowanie przygotowawcze powłok lakierniczych - Przygotowanie do polerowania powierzchni o wysokim połysku - Szlifowanie wykończeniowe litego drewna, fornirow, materiałów mineralnych, folii podkładowych, płyt gipsowych i gipsowo-włóknowych

Werkstoff

Wykończenie wewnątrz:	Drewno Drewno Gips Lakiery Materiały drewniane Płyty gipsowo-włóknowe Podkłady Podkłady Stara powłoka lakiernicza Wypełniacz Folia melaminowa ● Twarde drewno ● Drewno żywiczne ○ Gips ● Lakier akrylowy ○ Płyta HDF ○ Płyty gipsowo-włóknowe ○ Folia podkładowa ● Podkład ● Stara powłoka lakiernicza ● Wypełniacz
-----------------------	--

Werkstoff		
Motoryzacja:	Kompozyty Kompozyty Lakiery Lakiery Metale Metale Podkłady Podkłady Podkłady Powłoki malarskie Szpachla Tworzywa sztuczne Tworzywa sztuczne Wypełniacz Żelkoty	● Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK) ● Materiały kompozytowe ● Powłoka lakiernicza ● Stara powłoka lakiernicza ● Aluminium ● Stal ● Podkład ● Podkład epoksydowy ● Kataforeza (KTL) ● Kolor ● Szpachla ● Tworzywa sztuczne ● Szkło akrylowe ● Wypełniacz ● Żelkot poliestrowy
Aerospace:	Kompozyty Lakiery Podkłady Podkłady Podkłady Szkło akrylowe Szpachla Tworzywa sztuczne Żelkoty	● Kolor ● Wypełniacz ● Stara powłoka lakiernicza ● Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK) ● Powłoka lakiernicza ● Podkład ● Podkład epoksydowy ● Kataforeza (KTL) ● Szkło akrylowe ● Szpachla ● Tworzywa sztuczne ● Żelkot poliestrowy

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rolki	- Rolki siafast
	Formatka	- Formatka siafast
	Trójkątne i wielokątne	- Trójkątne i wielokątne
	Krążki	- Krążki siafast - Krążki różne

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka mimośrodowa / szlifierka rotacyjna

Stosowanie	Obergruppe	Untergruppe
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka oscylacyjna
	Szlifowanie szlifierkami ręcznymi	Szlifierka delta
	Szlifowanie ręczne	Szlifowanie ręczne klockiem szlifierskim
	Stacjonarne szlifowanie maszynowe	Rolki
Szlif:	Szlifowanie na sucho	

Details	
Nie nadaje się do:	- Szlifowanie szyb - Szlifowanie kamienia
Zalecane szlifowanie:	
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Przestrzeganie karty charakterystyki materiału ściernego (dostępna w sia Abrasives) - Postępowanie zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa organizacji FEPA - Stosowanie okularów i masek ochronnych - Stosowanie skutecznego systemu odsysania pyłu lub noszenie maski chroniącej przed drobnym pyłem

Kommunikation			
Claim:	Wydajna siatka ścierna		
Copy:	Specjalna struktura siatkowa produktu 7900 sianet zapewnia bezpyłową pracę i najwyższą wydajność szlifowania.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Przednia strona:	ID 7647
		Tylna strona:	ID 7648
	Zdjęcie zastosowania	Wykończenie wewnątrz:	ID 4529
		Motoryzacja:	ID 4506
		Aerospace:	ID 8084
	Prezentacja produktów:		
	Zdjęcie makro:		ID 8196
	Zdjęcie opakowania:		
	Zdjęcie grupy produktów:		ID 8033

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung