

Ficha de dados técnicos

2860 siamet



Status:	Ok
Aprovação:	22.05.2026

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Sectores principais:	Estruturas de metal
Outros sectores:	Fundição, forjagem Turbinas Naval Máquinas, instalações Peças de estampagem, peças de remodelação Bobinas, chapas

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Corindo de zircão
Granulometria (total):	36-240; 320; 400
Costado:	Tecido X
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	7 - elevado
Durabilidade:	7 - longa
Acabamento:	8 - boa
Flexibilidade:	3 - rígido
Força de compressão:	7 - forte

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Alta performance em todos os metais - Corte agressivo

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Remover tinta - Remoção de ferrugem - Preparação para solda - Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação - Desbastar e eliminar erros

Material

Estruturas de metal:	Aço	● aço não ligado / de baixa liga
	Metais não ferrosos	● Metal não-ferroso

Disponibilidade

	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos de tecido
	Folhas	- Folhas Manuais
	Discos	- Discos siafix
	Cintas	- Cintas largas (largura: a partir de 400 mm) - Cintas manuais e casquilhos (largura: 30-390 mm / comprimento: até 950 mm) - Cintas estreitas, para arestas e compridas (largura: 25-399 mm / comprimento: até 8500 mm) - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação

	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com máquina portátil	Minirrebarbadora
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixamento molhado	

Detalhes

Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	- Recomendada a utilização de graxa de lixamento no lixamento de alumínio

Ficha de dados técnicos

2860 siamet



Detalhes

Recomendação de segurança:

Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança

- Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives)
- Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA
- Utilização de proteção ocular e facial
- Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações

Claim:

Universal para aço sem liga e metais não ferrosos

Copy:

2860 siamet é indicado para diferentes trabalhos, desde a remoção de ferrugem ou tinta até à preparação para soldagens de aços sem liga e metais não ferrosos.

Material de imagem:

Product Top View (PTV)

Parte da frente:

ID 118095

Parte de trás:

ID 118094

Imagem da aplicação

Estruturas de metal:

ID 2204

Show do produto:

Macro fotografia:

Imagem da embalagem:

Imagem do grupo de produtos:

ID 12289

- Aplicação principal
- Aplicação secundária