

Status:	OK
Vrijgave:	11.09.2025

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Gieten, smeden Spoelen, platen Machines, installaties Sporttoestellen Stansdelen, omvormdelen

Productprofiel	
Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik (totaal):	24; 36-120
Dragermateriaal:	Y-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	Volkunsthars
Speciale bekleding:	
Uitrusting:	

Eigenschappen	Technologie
Afnamecapaciteit:	8 - hoog
Standtijd:	8 - lang
Afwerking:	8 - goed
Flexibiliteit:	1 - heel stijf
Aandrukkracht:	8 - sterk

Voordelen	
Metaalbouw:	- Nat en droog toepasbaar - Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal - Breed toepassingsgebied

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen - Gladmaken en fouten wegwerken - Structureren en eindschuren

Materiaal	
Metaalbouw:	Non-ferrometalen Roestvrij staal Staal ● Non-ferrometaal ● Hooggelegeerd staal ● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Confectievormen	Bovenconfectie	Onderconfectie
	Rollen	- Rollen op linnen
	Schijven	- Diverse schijven
	Banden	- Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm) - Bodenschliff (Breite: 200-300 mm / Länge: 750-800 mm) - Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm) - Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Stationair bandschuren	Contactbandschuren
	Stationair bandschuren	Contactbreedbandschuren
	Stationair bandschuren	Langbandschuren
	Stationair bandschuren	Centerless-schuren
Slijping:	Droog schuren, Nat schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Toepassingen die een bijzonder flexibele onderlaag vereisen
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid

Communicatie	
Claim:	De specialist in het grofkorrelbereik voor net en droog slijpen op metaal en andere materialen
Copy:	2870 siaron is universeel inzetbaar en overtuigt bij het nat en droog slijpen met een hoog rendement en materiaalafname en een lange levensduur bij ongelegeerd en gelegeerd staal, non-ferrometalen en niet-metalen materialen.

Communicatie			
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant:	ID 118093
		Achterkant:	ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 5618
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 12289

- Hoofdtoepassing
- Neventoepassing