



6120 siafleece

Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines



Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines

6120 siafleece kan voor droog en nat schuren gebruikt worden en overtuigt door een hoog vormaanpassingsvermogen, een gelijkblijvende prestatie gedurende de gehele levensduur, een geringe neiging tot dichtlopen en een gelijkmatig hoge oppervlaktekwaliteit.

- ▶ Weinig verstopping
- ▶ Gelijkmatig schuurbeeld en lange standtijd dankzij constante korrelverdeling en doordringing
- ▶ Op willekeurig formaat vouw- en snijbaar

Productprofiel

Korreltype:	aluminiumoxide siliciumcarbide
Dragermateriaal:	nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Volkunsthars

Toepassing



Toepassingen

- Opschuren van glasvezelversterkte kunststoffen (GVK)
- Opschuren van oude en nieuwe lak alsook composietmaterialen
- Reinigen van lasplekken
- Tussenschuren van rondingen en profielen
- Verfijnen van slijpsporen

Materialen

Glasvezelversterkte kunststof (GVK); Compound materiaal; Aluminium; Hooggelegeerd staal; Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Technologie

siafast