



6120 siafleece

Równomierna jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania ręcznego i szlifowania szlifierkami ręcznymi



Równomierna jakość obróbki powierzchni podczas szlifowania ręcznego i szlifowania szlifierkami ręcznymi

Produkt 6120 siafleece jest przeznaczony do stosowania na sucho i na mokro. Przekonuje użytkowników dobrym dopasowaniem do powierzchni, stałą wydajnością w całym okresie eksploatacji, niskim stopniem zaklejanja oraz równomierną, wysoką jakością obróbki powierzchni.

- ▶ Niewielki stopień zaklejanja
- ▶ Równomierny efekt szlifowania i długa żywotność dzięki jednolitej dystrybucji i penetracji ziarna
- ▶ Możliwość dopasowania i przycięcia do dowolnego formatu

Produktprofil

Typ ziarna::	Tlenek aluminium Węglík krzemu
Podłoże:	Włóknina
Rodzaj nasypu:	mechaniczny
Spoivo:	Żywica syntetyczna

Anwendungen

- Szlif finalny tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GFK)
- Szlif finalny Szlif finalny starych i nowych lakierów oraz materiałów kompozytowych
- Czyszczenie miejsc spawania
- Szlifowanie przygotowawcze zaokrągleń i profili
- Wyrównywanie śladów szlifowania

Einsatz



Werkstoffe

Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GFK);
Materiały kompozytowe; Aluminium; Stal wysokostopowa; Stal niestopowa / niskostopowa

Technologie

siafast