



# 6120 siafleece

Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görümlü yüzeyler için



### Elle ve orbital makineyle zımparalamada eşit görünümlü yüzeyler için

6120 siafleece kuru ve ıslak zımparalamada kullanılabilir ve yüksek form ayar kabiliyeti, tüm kullanım ömrü boyunca aynı kalan performansı, düşük tıkanma özelliği ve eşit dağılımlı yüksek yüzey kalitesi ile son derece şaşırtıcıdır.

- ▶ Düşük tıkanma
- ▶ Sabit kum dağılımı ve penetrasyon sayesinde eşit taşlama dokusu ve yüksek kullanım ömrü
- ▶ İstenen formatta katlanabilir ve kesilebilir

#### Ürün profili

Kum tipi:	Alüminyumoksit Silisyum karbür
Taban:	Keçe
Püskürtme şekli:	Mekanik
Bağlantı:	Tam suni reçine

#### Kullanım alanları



#### Uygulama alanları

- Cam elyafı destekli plastikleri (GFK) zımparalama
- Eski ve yeni boyayı veya kompozit malzemeleri zımparalama
- Kaynak noktalarını temizleme
- Profilleri ve yuvarlamaları ara zımparalar
- Taşlama izlerini inceltme

#### Malzemeler

Cam elyafı destekli plastik (GFK); Kompozit malzeme;  
Alüminyum; Paslanmaz çelik; Alaşımız / düşük alaşımızlı çelik

#### Teknoloji

siafast