




7979 siasponge flat

Voor het droog en nat schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen

Medium	120–180	
Fine	240–320	
Superfine	500–600	
Ultrafine	800–1000	
Microfine	1200–1500	

Voor het droog en nat schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen

Met 7979 siasponge soft worden werkzaamheden zoals het opruwen, fijnschuren en matteren kinderspel. Hierbij zorgt de hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan contouren, rondingen en profielen – hierdoor wordt een hoogwaardig, gelijkmatig schuurbeeld mogelijk gemaakt.

- ▶ Nat en droog toepasbaar
- ▶ Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- ▶ Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- ▶ Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- ▶ Gelijkmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit
- ▶ Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	60; 100-220; 280-320
Dragermateriaal:	Schuimstof (open structuur)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	1-zijdig

Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Matteren van lakken
- Vlakschuren van vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal