



7979 siasponge flat

Para o lixamento a seco e a úmido em locais de difícil acesso

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Para o lixamento a seco e a úmido em locais de difícil acesso

Com a 7979 siasponge soft os trabalhos de polimento ficam muito mais fáceis. A elevada flexibilidade garante uma adaptação ideal aos contornos, curvas e perfis e possibilita um padrão de lixamento uniforme e de alta qualidade.

- ▶ Aplicável úmido e seco
- ▶ Codificação por cores para uma fácil atribuição
- ▶ Obstrução reduzida graças à característica 3D através da espuma, sistema aglutinante e grão
- ▶ Para locais de difícil acesso e perfis redondos
- ▶ Rugosidade homogênea graças ao rendimento de desbaste constante
- ▶ Perigo reduzido de lixamento excessivo no lixamento de verniz devido à elevada força de pressão

Perfil do produto

Tipo de grão:	óxido de alumínio
Alcance do grão:	60; 100-220; 280-320
Costado:	Espuma (estrutura aberta)
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	argamassa elástica
Corte em camadas:	de 1 lado

Aplicação



Aplicações

- Polir madeira e plásticos
- Acabamento em vernizes velhos e novos convencionais, betume de enchimento e tintas
- Acabamento em primer em locais de difícil acesso
- Polimento de laqueações
- Polimento de betume de enchimento
- Lixamento intermediário de vernizes

Materiais

Cor; Primer; Primário; Plástico; Verniz velho; Material composto