

Ficha de dados técnicos

7750 siafine



Status:	Ok
Aprovação:	24.04.2026

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Automotivo Aerospacial
Outros setores:	Caminhões Ferrovia Naval Ônibus

Perfil do produto	
Tipo de grão:	carbeto de silício
Granulometria (total):	3000; 5000; 8000
Costado:	Espuma
Tipo de distribuição:	Estruturado
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	

Características	Tecnologia
Taxa de remoção:	- siafast
Durabilidade:	
Acabamento:	
Flexibilidade:	
Força de compressão:	

Vantagens	
Automotivo:	- Encurta e otimiza o processo de polimento - Superfícies perfeitas graças à espuma distribuidora de pressão - Obtém excelentes resultados no lixamento a úmido em vernizes - Tecnologia 3D Wave para um acabamento uniforme - Longa vida útil
Aerospacial:	

Aplicações	
Automotivo:	- Acabamento final como preparação para polir
Aerospacial:	- Acabamento final como preparação para polir

Material		
Automotivo:	Tintas Vernizes Vernizes	● Cor ● Laca ● Verniz velho
Aerospacial:	Vernizes	● Cor ● Verniz velho ● Laca

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Discos	- Discos siafast

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira excêntrica/lixadeira rotativa
Lixamento:	Lixamento úmido	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lapidação de vidro - Lixamento de pedra
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações	
Claim:	Para uma preparação impecável para polimento
Copy:	O abrasivo de grão muito fino para superfícies impecavelmente finas. Encurta e otimiza o processo de polimento. A base de material de espuma compensadora da pressão se adapta facilmente a formas e arredondamentos. Obtém excelentes resultados no lixamento úmido em vernizes.



Informações			
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 119961
		Parte de trás:	ID 119962
	Imagem da aplicação	Automotivo:	ID 119357
		Aerospacial:	ID 119357
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 119959

- Aplicação principal
- Aplicação secundária