

Stato:	Ok
Approvazione:	23.02.2026

<b>Classificazione</b>	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi con materiale espanso
Settori principali:	Finiture di interni
Altri settori:	Cucine Marine Finestre e porte


<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	ossido di alluminio
Granulometria (totale):	36; 60; 100; 180-220
Supporto:	schiuma poliuretana (morbido)
Cosparsione:	meccanica
Legante:	legante elastico
Copertura speciale:	
Equipaggiamento:	


<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	5 - media	
Durata:	9 - molto elevata	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	7 - flessibile	
Pressione di appoggio:	5 - media	

<b>Vantaggi</b>	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scelta cromatica delle grane</li> <li>- Intasamento ridotto</li> <li>- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido</li> <li>- Rivestito su quattro lati, ideale per applicazioni su scanalature e superfici piane</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture</li> <li>- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilievo</li> <li>- Microfinitura di superfici</li> <li>- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti</li> <li>- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici</li> <li>- Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore</li> <li>- Levigatura a spianare di irregolarità</li> <li>- Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici</li> <li>- Levigatura ad asportazione di superfici stuccate</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Finiture di interni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Colore vecchio</li> <li>Fondo catalizzato</li> <li>Gesso</li> <li>Legno</li> <li>Legno</li> <li>Pannelli in fibra di gesso</li> <li>Sostanze minerali</li> <li>Stucco</li> <li>Vernice vecchia</li> <li>Vernici</li> <li>Vernici</li> <li>Vernici</li> <li>Vernici</li> <li>Vernici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Foglio di melamina</li> <li><input type="radio"/> Plastica</li> <li><input checked="" type="radio"/> Colore vecchio</li> <li><input type="radio"/> Fondo catalizzato</li> <li><input type="radio"/> Gesso</li> <li><input checked="" type="radio"/> Legno duro</li> <li><input checked="" type="radio"/> Legno tenero</li> <li><input checked="" type="radio"/> Pannelli in fibra di gesso</li> <li><input type="radio"/> Sostanze minerali</li> <li><input type="radio"/> Stucco</li> <li><input checked="" type="radio"/> Vernice vecchia</li> <li><input type="radio"/> Vernice nitrocellulosa</li> <li><input checked="" type="radio"/> Vernice PUR</li> <li><input checked="" type="radio"/> Vernice UP</li> <li><input checked="" type="radio"/> Vernice UV</li> <li><input checked="" type="radio"/> Vernice all'acqua</li> </ul>

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Abrasivi con materiale espanso	- Blocchi

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
Levigatura:	Levigatura a secco, Levigatura con liquido refrigerante	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> > Competenza > Sicurezza

<b>Per comunicazioni</b>	
Claim:	Il blocco in espanso morbido per una finitura perfetta
Copy:	7991 siasponge block è il morbido blocco dalla elevata adattabilità per impiego universale su tutti i materiali. Grazie alla durezza ridotta, questo tampone di levigatura si adatta al meglio a battute, bordi e profili, garantendo una distribuzione uniforme della pressione senza perdere stabilità sui bordi.

<b>Per comunicazioni</b>			
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID 115413
		Retro:	ID 8508
	Immagine dell'applicazione	Finiture di interni:	ID 8157
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		ID 8197
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8158

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario