Technisch specificatieblad
2524 siabite

Status:	OK
Vrijgave:	22.09.2026

Classificatie	publieke series
Producttype:	Flexibele schuurmiddelen
Hoofd-industrieën:	Metaalbouw
Andere industrieën:	Vrachtwagens Spoorweg Marine Bus Windenergie Gieten, smeden Machines, installaties

Productprofiel		
Korreltype:	Keramiek	
Korrelbereik (totaal):	40-120	ANSI FEPA P / ISO 6344
Dragermateriaal:	X-weefsel, polyester	
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	Volkunsthars	
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof	
Uitrusting:		

Eigenschappen		**Technologie**
Afnamecapaciteit:	10 - heel hoog	
Standtijd:	10 - zeer lang	
Afwerking:	8 - goed	
Flexibiliteit:	4 - stijf	
Aandrukkracht:	8 - sterk	

Voordelen	
Metaalbouw:	- Lange levensduur - Sterke keramische korrel - Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel - Kostenreductie dankzij lange levensduur

Toepassingen	
Metaalbouw:	- Lasvoorbereiding - Verwijderen van aanloopverkleuringen - Afschuren - Oppervlaktebewerking - Afbramen

Technisch specificatieblad
2524 siabite

Materiaal		
Metaalbouw:	Staal	● Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Toepassing	Bovengroep	Ondergroep
	Schuren met handmachine	Haakse slijpmachine
Slijping:	Droog schuren	

Details	
Niet geschikt voor:	- Metaalslijping - Als hoge afname verlangd wordt
Schuuradvies:	
Veiligheidsaanbeveling:	Neem goed nota van de actuele, geldige veiligheidsaanbevelingen op: www.sia-abrasives.com > Knowhow > Veiligheid - Naleving van het veiligheidsinformatieblad van het schuurmiddel (verkrijgbaar bij sia Abrasives) - Naleving van de algemene FEPA-veiligheidsaanbevelingen - Gebruik van oog- en gezichtsbescherming - Gebruik van een doeltreffende stofafzuiging of het dragen van een fijnstofmasker

Communicatie			
Claim:	Maximale productiviteit bij de afname van staal en roestvrij staal		
Copy:	De lamellenschuurschijf 2524 siabite met zelfslijpende keramische korrel garandeert een extreem snelle afname en een maximale levensduur. Dankzij innovatieve, extra lange lamellen (Long Lamellas) en aftrimbare steunpad biedt deze de beste toegankelijkheid in nauwe hoeklassen en maximaal materiaalgebruik tot de laatste korrel.		
Beeldmateriaal:	Product Top View (PTV)	Voorkant: Achterkant:	ID 4927 ID
	Toepassingsafbeelding	Metaalbouw:	ID 8068
	Productshow:		
	Macro-opname:		
	Verpakkingsafbeelding:		
	Productgroepafbeelding:		ID 8118

● Hoofdtoepassing
○ Neventoepassing