

Status:	Ok
Aprovação:	22.09.2026

Classificação	
	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos flexíveis
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	Caminhões Ferrovia Naval Ônibus Eólica Fundição, forjagem Máquinas, instalações

Perfil do produto	
Tipo de grão:	Cerâmica
Granulometria (total):	40-120 ANSI FEPA P / ISO 6344
Costado:	Tecido X, poliéster
Tipo de distribuição:	fechada
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	Substância ativa de resfriamento
Equipamento:	

Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	10 - muito elevada	
Durabilidade:	10 - muito longa	
Acabamento:	8 - boa	
Flexibilidade:	4 - rígido	
Força de compressão:	8 - forte	

Vantagens	
Estruturas de metal:	- Longa vida útil - Grão cerâmico potente - Qualidade de superfície constante até ao desgaste total do abrasivo - Redução de custos graças à longa vida útil

Aplicações	
Estruturas de metal:	- Preparação para solda - Remover descolorações de soldagem - Remoção - Lixamentos superficiais - Rebarbação

Material		
Estruturas de metal:	Aço	● aço não ligado / de baixa liga

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
Lixamento:	Lixamento a seco	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	- Lixamento de metal - Quando é requerido um elevado desbaste
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança - Observação da folha de dados de segurança do abrasivo (disponível na sia Abrasives) - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Utilização de uma aspiração de pó eficaz ou utilização de uma máscara contra pó fino

Informações			
Claim:	Produtividade máxima no desbaste de aço e aço inoxidável		
Copy:	O disco flap 2524 siabite com grão cerâmico autoafiável garante remoção extremamente rápida e máxima vida útil. Graças às inovadoras lamelas extralongas (Long Lamellas) e ao prato de suporte aparável, oferece excelente acessibilidade em soldas de ângulo estreitas e aproveitamento total do abrasivo até o último grão.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID 4927
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 8068
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		ID 8118

- Aplicação principal
- Aplicação secundária