



7983 siasponge flex

Past zich perfect aan het werkstuk aan

Medium	120–180
Fine	240–320
Superfine	500–600
Ultrafine	800–1000
Microfine	1200–1500



Past zich perfect aan het werkstuk aan

Het maakt niet uit of het rondingen, vormen of contouren zijn: met 7983 siasponge flex kan een gelijkmatig en perfect schuurbeeld verkregen worden. De extra zachte schuimstof van siasponge flex zorgt voor een maximaal vormaanpassingsvermogen.

- ▶ Nat en droog toepasbaar
- ▶ Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- ▶ Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- ▶ Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- ▶ Gelijkmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken
- ▶ Gelijkmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit
- ▶ Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-220; 280
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	2-zijdig

Toepassing



Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Mattern van lakken
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlaag; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal