



1944 siaone

the one with cut



the one with cut

La calidad con capacidad de abrasión agresiva y una vida útil óptima. Para usuarios enfocados en el precio y para el tratamiento de diferentes materiales, como masilla, imprimación, barniz, pintura y madera.

- ▶ Capacidad de abrasión inicial agresiva gracias a los granos del abrasivo optimizados
- ▶ Estabilidad en el proceso gracias a la profundidad de surco probada en todos los granos
- ▶ Excelente relación calidad-precio

Perfil de producto

Tipo de grano:	óxido de aluminio	P040 – P500
Granulometría:	40; 60-240; 320; 400-500	
Soporte:	Papel C (FSC-certificado)	P040 – P100
	Papel B (FSC-certificado)	P120 – P500
Recubrimiento:	Electrostática	
Encolado:	resina sobre resina	
Recubrimiento especial:	estearato	P220 – P500

Aplicación



Aplicaciones

- Lijado de zonas oxidadas
- Lijado de esmaltes, pinturas y manchas antiguas
- Lijado de pinturas y barnices antiguos
- Lijado de astillas de madera
- Lijado de tablones
- Lijado de terrazas de madera y bordes de piscina
- Amolado de pintura agrietada o mal adherida
- Rectificado o lijado de superficies
- Rectificado de superficies enmasilladas
- Rectificado de superficies para una mejor adherencia de la pintura
- Pulido de superficies
- Rectificado de irregularidades

Materiales

Madera blanda; Madera dura; Madera resinosa; Barniz de base acuosa; Material mineral; Pintura vieja; Barniz viejo; Rellenos; Imprimación; Masillas; Plástico; Tablero de fibra de mineral; Yeso; Placas de fibra de yeso

Tecnología

siafast