sia ABRASIVES

1948 siaflex

Flexible et polyvalent

Flexible et polyvalent
La série universelle pour ponçage à sec ou à l'eau 1948 siaflex permet d'obtenir d'excellents résultats dans tous les grains pour les applications automobiles les plus diverses.

- Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- Très souple, s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal grâce à l'épandage ouvert dans la plage de granulométrie de 220 à 600
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau pour de multiples applications
- Produit universel

Profil de produit

Type de grain:	Blue fired / oxyde d'alumine semi-friable	
Granulométrie:	40; 60-1500	
Support:	Papier latex (FSC-certifié)	
Epandage:	Électrostatique	P040 – P180
	Électrostatique ouvert	P220 – P600
	Électrostatique	800
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Stéarate	P180 – 800

Application

Applications
- Décapage de revêtements et de défauts
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de primaires et de couches de fond
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière

Matières
Peinture; Apprêts; Mastic; Laque; Vernis anciens; Sous-couche; Primaire époxy; Plastiques; Verre acrylique; Enduit gélifié polyester; Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV); Matériau composite; Aluminium

Technologie
Épandage ouvert; Plain; S Performance; siafast; siasoft

19. septembre 2025