



1913 siawat

La référence pour les ponçages à l'eau de qualité



La référence pour les ponçages à l'eau de qualité

Produit phare pour le ponçage à l'eau, la série 1913 à base d'oxyde d'alumine se distingue depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques (capacité d'enlèvement importante, très bonne résistance à l'eau, longévité, grande flexibilité, etc.).

- ▶ Ponçage très régulier
- ▶ Résistance à l'eau
- ▶ Bonne adaptabilité aux contours et formes
- ▶ Rendement de ponçage élevé et bonne finition
- ▶ Utilisable à sec ou à l'eau

Profil de produit

Type de grain:	Oxyde d'alumine Carbure de silicium	P060 – P1200 P1500 – P2500
Granulométrie:	60-2500	
Support:	Papier C (FSC-certié) Papier D (FSC-certié)	P800 – P2500 P060 – P600
Epandage:	Fermé	
Liant:	Résine synthétique	

Application



Applications

- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Enlèvement des coulures, peau d'orange et inclusions de poussière
- Ponçage fin de peintures, vernis et apprêts
- Ponçage intermédiaire
- Ponçage léger

Matières

Peinture; Apprêts; Laque; Vernis anciens; Mastic

Technologie

siafast