

Stato:	Ok
Approvazione:	29.01.2024

<b>Classificazione</b>	
Serie disponibili al pubblico	
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	Turbine Impiantistica Utensili Tubi e profili Cantieristica



<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Tipo di grana:	Ossido di alluminio ceramico
Granulometria (totale):	36; 60-80; 120
Supporto:	tessuto X, poliestere 120 Tessuto Y, poliestere 36 – 80
Cosparsione:	elettrostatica
Legante:	doppia resina
Copertura speciale:	Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura
Equipaggiamento:	






<b>Caratteristiche</b>		<b>Tecnologia</b>
Capacità di asportazione:	10 - molto elevata	- Grana sagomata - microtec - siamic
Durata:	10 - molto elevata	
Finitura:	8 - buona	
Flessibilità:	1 - molto rigido	
Pressione di appoggio:	8 - elevato	

<b>Vantaggi</b>	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elevata asportazione grazie al grano ceramico</li> <li>- Lunga durata</li> <li>- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati</li> <li>- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile</li> <li>- Colorazioni da lavorazione fortemente ridotte, grazie al refrigerante attivo</li> <li>- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme</li> <li>- Risultato di levigatura omogeneo</li> <li>- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività</li> </ul>

<b>Impieghi</b>	
Carpenteria metallica:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazione di saldature</li> <li>- Asportazione</li> <li>- Sbavatura</li> <li>- Rifinitura e correzione errori di lavorazione</li> </ul>

<b>Materiali</b>		
Carpenteria metallica:	<p>Acciaio</p> <p>Acciaio inox</p> <p>Metalli non ferrosi</p> <p>Metalli non ferrosi</p>	<p>● Acciaio non legato / bassolegato</p> <p>● Acciaio inossidabile (Inox)</p> <p>○ Alluminio</p> <p>○ Metalli non ferrosi</p>

<b>Formati della confezione</b>	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	- Rotoli in tessuto
	Nastri	<p>- Nastri per levigatrici portatili e manicotti (larghezza: 30-390 mm / lunghezza: fino a 950 mm)</p> <p>- Nastri stretti, per bordi e lunghi (larghezza: 25-399 mm / lunghezza: fino a 8500 mm)</p> <p>- Nastri lunghi (larghezza: 6-30 mm / lunghezza: fino a 950 mm)</p>

<b>Impiego</b>	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Smerigliatrice portatile	Levigatrici a nastro portatili
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro largo con rullo di contatto
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro lungo
	Levigatura a nastro stazionaria	Levigatura a nastro centerless
Levigatura:	Levigatura a secco, Smerigliatura ad umido (solo nastri)	

<b>Dettagli</b>	
Non adatto per:	- Levigatura su pietra
Consigli per la levigatura:	
Indicazione di sicurezza:	<p>Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: <a href="http://www.sia-abrasives.com">www.sia-abrasives.com</a> &gt; Competenza &gt; Sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives)</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali EN</li> <li>- Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA</li> <li>- Utilizzare protezioni per l'udito</li> <li>- Occhiali</li> <li>- Guanti</li> <li>- Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva</li> </ul>

<b>Per comunicazioni</b>			
Claim:	Il nastro abrasivo in ceramica per prestazioni al top su acciaio inossidabile e acciaio		
Copy:	Grazie alla grana ceramica di forma triangolare, al robusto supporto in poliestere e al refrigerante attivo, il nastro abrasivo 2582 siamic offre il top della capacità di asportazione e la massima durata su metallo nobile e acciaio.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore:	ID
		Retro:	ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 12477
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
Immagine gruppo prodotti:			

- Utilizzo principale
- Utilizzo secondario