

Status:	Ok
Aprovação:	21.12.2021

Classificação	Séries abertas
Tipo de produto:	Abrasivos não tecidos
Setores principais:	Estruturas de metal
Outros setores:	




Perfil do produto	
Tipo de grão:	Óxido de alumínio/Óxido de alumínio azul
Granulometria (total):	
Costado:	não tecido
Tipo de distribuição:	mecânico
Aglutinante:	resina sintética pura
Revestimento especial:	
Equipamento:	








Características		Tecnologia
Taxa de remoção:	8 - elevado	<ul style="list-style-type: none"> - Cintas SCM - X-LOCK
Durabilidade:	7 - longa	
Acabamento:	9 - muito bom	
Flexibilidade:	9 - muito flexível	
Força de compressão:	4 - pouco	

Vantagens	
Estruturas de metal:	<ul style="list-style-type: none"> - Superfícies homogêneas mesmo em peças abauladas - Elevada flexibilidade - Elevada estabilidade nas bordas, elevada resistência a ruptura - Longa vida útil

Aplicações	
Estruturas de metal:	<ul style="list-style-type: none"> - Acabamento final para aplicação de revestimentos e galvanização - Rebarbação - Remover descolorações de soldagem - Desbastar e eliminar erros - Estruturação e acabamento final - Lixamentos superficiais

Material		
Estruturas de metal:	<p>Aço</p> <p>Aço inoxidável</p> <p>Metais não ferrosos</p> <p>Metais não ferrosos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● aço não ligado / de baixa liga ● Aço de alta liga ● Metal não-ferroso ● Alumínio

Disponibilidade	Confecção superior	Confecção inferior
	Rolos	- Rolos siafleece
	Discos	- Discos scm
	Cintas	- Cintas scm - Cintas finas de lixamento (largura: 6-30 mm/comprimento: até 950 mm)

Aplicação	Grupo superior	Subgrupo
	Lixamento com máquina portátil	Lixadeira com lingueta
	Lixamento com máquina portátil	ESMERILHADEIRA
	Lixamento com cinta estacionária	Lixa para roda de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta larga no rolo de contato
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento sem centro (centerless)
	Lixamento com cinta estacionária	Lixamento com cinta longa
	Lixamento com máquina estacionária	Lixamento por escovas
Lixamento:	Lixamento a seco, Lixar a úmido (apenas cintas)	

Detalhes	
Nenhuma aptidão para:	
Recomendação de lixamento:	
Recomendação de segurança:	<p>Respeite as recomendações de segurança atuais válidas em: www.sia-abrasives.com > Know-how > Segurança</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cumprimento das recomendações gerais de segurança EN - Cumprimento das recomendações gerais de segurança FEPA - Utilização de proteção ocular e facial - Luvas

Informações	
Claim:	A flexível 6240 siamet SCM proporciona grande estabilidade nas arestas

Ficha de dados técnicos

6240 siamet SCM



Informações			
Copy:	A 6240 siamet SCM foi especialmente desenvolvida para aplicações de lixamento, onde a estabilidade nas arestas e a flexibilidade assumem uma grande importância.		
Material de imagem:	Product Top View (PTV)	Parte da frente:	ID
		Parte de trás:	ID
	Imagem da aplicação	Estruturas de metal:	ID 58411
	Show do produto:		
	Macro fotografia:		
	Imagem da embalagem:		
	Imagem do grupo de produtos:		

- Aplicação principal
- Aplicação secundária