Scheda tecnica 1600 sianor b



Stato:	Ok
Approvazione:	01.06.2021

Classificazione	Serie disponibili al pubblico
Tipo prodotto:	Abrasivi flessibili
Settori principali:	Carpenteria metallica
Altri settori:	

Caratteristiche del prodotto			
Tipo di grana:	Smeriglio		
Granulometria (totale):	150; 240; 500; 1200; 2000		
Supporto:	Carta B		
Cosparsione:	chiusa	150; 240	
	flottata	500; 1200; 2000	
Legante:	colla animale		
Copertura speciale:			
Equipaggiamento:			

Caratteristiche		Tecnologia
Capacità di asportazione:	3 - ridotto	
Durata:	6 - media	
Finitura:	10 - ottima	
Flessibilità:	8 - flessibile	
Pressione di appoggio:	3 - ridotto	

Vantaggi	
Carpenteria metallica:	Ottima qualità superficiale, senza graffiFine effetto di lucidaturaPuò essere piegato e tagliato in qualsiasi formato

Impieghi	
Carpenteria metallica:	- Strutturazione e levigatura finale - Finitura di casse di orologi e cinturini

Materiali		
Carpenteria metallica:	Acciaio	 Acciaio non legato / bassolegato
	Acciaio inox	 Acciaio ad alta lega
	Metalli non ferrosi	 Metalli non ferrosi

Scheda tecnica 1600 sianor b



Formati della confezione	Sovraconfezione	Sottoconfezione
	Rotoli	Rotoli in tessutoJumbolinoRotoli in carta
	Foglio	- Fogli standard
	Strisce	Strisce autoadesiveStrisce varie
	Dischi	- Dischi autoadesivi - Dischi vari
	Platorelli	- Cabroni

Impiego	Gruppo superiore	Sottogruppo
	Levigatura manuale	Levigatura manuale
	Levigatura meccanica stazionaria	Rotoli
	Levigatura meccanica stazionaria	Levigatura a disco stazionario
Levigatura:	Levigatura a secco	

Dettagli	
Non adatto per:	- Levigatura ad umido - Lucidatura di titanio e leghe al titanio - Per applicazioni ad elevata asportazione
Consigli per la levigatura:	 Per la migliore qualità superficiale si raccomanda di eseguire successivamente la lucidatura con disco di lucidatura e pasta abrasiva Rispetto ad una serie con grana all'ossido di alluminio, la qualità superficiale è nettamente migliore
Indicazione di sicurezza:	Rispettare le raccomandazioni per la sicurezza valide attualmente in vigore consultabili su: www.sia-abrasives.com > Competenza > Sicurezza - Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza dell'abrasivo (disponibile presso sia Abrasives) - Rispettare le disposizioni di sicurezza generali FEPA - Utilizzare cuffie di protezione per l'udito e maschera protettiva - Utilizzare un'efficace sistema di aspirazione della polvere, oppure indossare una mascherina per polveri fini

Per comunicazioni	
Claim:	Levigatura finale e lucidatura perfetta di casse e cinturini di orologi

Scheda tecnica 1600 sianor b



Per comunicazioni			
Сору:	Il 1600 sianor b può essere piegato e/o tagliato su misura per adattarsi a qualsivoglia formato e, nelle operazioni di levigatura manuale e nella levigatura a disco stazionaria, convince grazie al suo effetto lucidante in grado di ottenere una qualità superficiale perfetta e senza graffi. La serie è anche disponibile come Cabron (elementi di levigatura) in svariate forme.		
Materiale iconografico:	Product Top View (PTV)	Lato anteriore: Retro:	ID ID
	Immagine dell'applicazione	Carpenteria metallica:	ID 419
	Presentazione dei prodotti:		
	Immagine macro:		
	Immagine della confezione:		
	Immagine gruppo prodotti:		ID 8170

- Utilizzo principaleUtilizzo secondario